



Q/HA

江苏省海安石油化工厂企业标准

Q/320621HA008-2018
代替 Q/320621HA008-2015

乳 化 剂

0-3 0-5 0-8 0-10 0-15

0-20 0-30 S-185 乳百灵

0-50 0-80 0-100

2018-07-10 发布

2018-07-12 实施

江苏省海安石油化工厂

发 布



前 言

本标准由江苏省海安石油化工厂提出并负责起草。

本标准主要起草人杨素彬 刘元生 周长金。

本次修订增加了产品 0-3 0-50 0-80 0-100

本标准于 1998 年 8 月 30 日首次发布, 2001 年确认有效, 2003 年确认有效, 2006 年 7 月 10 日第一次修订, 2009 年 7 月 10 日第二次修订, 2012 年 7 月 10 日第三次修订, 2015 年 7 月 10 日确认有效, 2018 年确认有效。

企业标准信息公共服务平台
备案
2018年07月09日 15点29分



乳化剂 0-3 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 S-185 乳百灵 0-50 0-80 0-100

1 范围

本标准规定了乳化剂 0-3 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 S-185 乳百灵 0-50 0-100 0-80 的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于脂肪醇与环氧乙烷缩合而制的乳化剂 0-3 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 S-185 乳百灵 0-50 0-80 0-100。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 5559 环氧乙烷型及环氧乙烷-环氧丙烷嵌段聚合型非离子表面活性剂 浊点的测定
- GB/T 9282.1 透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第一部分：目视法
- GB/T 6368 表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- GB/T 6679 固体化工产品采样通则
- GB/T 11275 表面活性剂 含水量的测定
- GB/T 7383 非离子表面活性剂 羟值的测定

3 要求

乳化剂 0-3 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 S-185 乳百灵 0-50 0-80 0-100 理化指标应符合表 1 规定。

表 1 理化指标

项目	指标						
	0-3	0-5	0-8	0-10	0-15	0-20	0-30
外观	乳白色膏状物或固状物						
色度 Pt-Co	≤60#						
浊点, °C	—	—	—	72-76	81-85	86-91	—
羟值, mgKOH/g	138-140	111-119	89-95	—	—	—	34-38
pH 值	5.0~7.0						
水份, %	0-1.0						



表 2 理化指标

项目	指标						
	S-185	乳百灵	0-50	0-80	0-100		
外观	乳白色膏状物或固状物						
色度 Pt-Co	≤60#						
油点, °C	—	—	—	—	—		
羟值, mgKOH/g	110-120	82-92	20-25	13-17	10-14		
pH 值	5.0~7.0						
水份, %	0-1.0						

4 试验方法

4.1 外观

目视法。

4.2 色度

按 GB/T 9282.1 的规定进行。

4.3 油点

0-10 油点的测定按 GB/T 5559 中方法 A 的规定进行；0-15、0-20 油点的测定按 GB/T 5559 中方法 C 的规定进行。

4.4 羟值

按 GB/T 7383 的规定进行。

4.5 pH 值

按 GB/T 6368 的规定进行。

4.6 水份

按 GB/T 11275 的规定进行。

5 检验规则

5.1 乳化剂 0-3 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 S-185 乳百灵 0-50 0-80 0-100 应经厂质检科检验合格后方可出厂,并附有合格证。

5.2 组批:以每釜产品为一批。

5.3 取样方法:从每批产品中任取 100g 样品检验。取样方法按 GB/T 6680、GB/T 6679 的规定进行。

5.4 检验中如有一项指标不合格,应重新自同批产品中加倍取样复检,复检结果仍有一项指标不合格时,则判该批产品不合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 每批包装好的乳化剂 0-3 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 S-185 乳百灵 0-50 0-80 0-100 应有标志,其中内容包括:

a) 生产厂名称、地址。



- b) 产品名称、商标。
- c) 产品标准号。
- d) 净含量。
- e) 批号、生产日期和保质期。

6.2 乳化剂 0-3 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 S-185 乳百灵装于镀锌铁桶或铁桶中，每桶净含量 200kg，或用大口塑料桶包装，每桶净含量 50kg，0-50 0-80 0-100 为 20kg 编织袋包装。

6.3 运输时轻装轻卸，切勿将桶倒置。

6.4 乳化剂 0-3 0-5 0-8 0-10 0-15 0-20 0-30 S-185 乳百灵 0-50 0-80 0-100 应贮存于阴凉干燥通风处，密封保存，保质期两年。

企业标准信息公共服务平台
2018年07月09日 15点29分
备案
2018年07月09日 15点29分